



Detail X ; M: 2:1

<p><b>Nennvolumen</b> <b>5000 ml</b></p> <p><b>RUMPAUSFÜHRUNG</b></p>	<p><b>DECKEL AUSFÜHRUNG</b></p>	<p><b>BODENAUSFÜHRUNG</b></p>	<p>nach DIN EN 10 202</p>	
			<p><b>Blechdicke</b> 0,26 mm</p>	<p><b>Verzerrung</b> min. E 2,0 / 2,0</p>
<p><b>Profilierung</b> Rumpf gelocht, Zapfer montiert</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Oberboden mit halb-konkavem Spiegellackung für Verschleißstapfen, wechweise mit Stoßkappe</b></p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>
<p><b>Lackierung (Trocken)</b> innen: Spritzlack, min. 8gr/gm außen: farblos schutzlackiert alternativ mehrfarbiger Druck</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>
<p><b>Dichtigkeit</b> Schweißnaht WIMA, Imgen Pulverbeschichtet, klar außen Klarlack</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>	<p><b>Farbform- &amp; Farbreflexion</b> Walzlack, min. 4 gr/gm</p>
<p><b>Zwischenlagen</b> 5 Lagen, a 30 Fässer</p>	<p><b>Verpackung:</b> Euro-Palette (1200 x 800mm) mit 30 Fässer pro Lage: 5 Lagen / Palette = 150 Stück/Palette Palettenhöhe 5 Lagen = ca. 1390 mm. Palettenlieferung mit Öffnung nach oben, optional nach unten. Papp-Lage auf Palette und als oberer Abschluss, zwischen allen Lagen je eine Papp-Zwischenlage. Palette und Packgut gemeinsam mit Klarfolie verschrunpft.</p>	<p><b>Schnitt Boden-/Deckelfalz:</b> Bör Spritzgummi</p>	<p><b>Maße (in mm)</b></p>	<p><b>Massen pro 1000 Stück</b> ca. 530 kg</p>
<p><b>Unbedenklichkeit/Bestätigung:</b> Die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des § 31, Absatz 1, des Lebensmittelmittelgesetzes (LFGB) in der jeweils gültigen Fassung, sowie die Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BfA), sind gewährleistet.</p>	<p><b>Verpackung:</b> Euro-Palette (1200 x 800mm) mit 30 Fässer pro Lage: 5 Lagen / Palette = 150 Stück/Palette Palettenhöhe 5 Lagen = ca. 1390 mm. Palettenlieferung mit Öffnung nach oben, optional nach unten. Papp-Lage auf Palette und als oberer Abschluss, zwischen allen Lagen je eine Papp-Zwischenlage. Palette und Packgut gemeinsam mit Klarfolie verschrunpft.</p>	<p><b>Schnitt Boden-/Deckelfalz:</b> Bör Spritzgummi</p>	<p><b>Maße (in mm)</b></p>	<p><b>Massen pro 1000 Stück</b> ca. 530 kg</p>
<p><b>Allgemeintoleranzen</b> DN ISO 2768-mK</p>	<p><b>Oberfläche</b> DN 2768</p>	<p><b>Maßstab</b> 1:2 (2:1)</p>	<p><b>Position</b> -</p>	<p><b>Menge</b> -</p>
<p><b>Datum</b> 24.04.15</p>	<p><b>Name</b> Voelkl. M.</p>	<p><b>Partyfass 5 Ltr. Ø153/160 x 246 mm</b></p>	<p><b>integrierter Zapfer; halb-konkaver Oberboden; VE 150/Pal.</b></p>	<p><b>Spezi 5.07.0.246.5-VE150</b></p>
<p><b>Datum</b> 24.04.15</p>	<p><b>Norm</b> Kneeller</p>	<p><b>Blatt</b></p>	<p><b>Blatt</b></p>	<p><b>Blatt</b></p>
<p><b>Zust. Änderungen</b></p>	<p><b>Datum</b></p>	<p><b>Blatt</b></p>	<p><b>Blatt</b></p>	<p><b>Blatt</b></p>

